

870004 - P300-DUO-PROF

**NIEUWE
GENERATIE!**

BEWEGINGSMELDER

Robuuste opbouw bewegingsmelder voor buiten- en binnen montage. De verlichting zal alleen inschakelen wanneer de verlichting echt nodig is.

De melder kan zeer snel en eenvoudig gemonteerd worden tegen plafonds, buiten hoeken, binnen hoeken en vlakke wanden met de Quick montage plaat en hoekadapter.

Het detectieveld heeft een instelbare hoek van maximaal 300° met een straal van 16m bij een montagehoogte van 2,5 meter.

De melder is te monteren op een maximale hoogte tot 5 meter.

Extra handige functies

De 'Watch' - functie kan door de gebruiker worden geactiveerd. In de Watch functie gaan vier controle-LEDS heen en weer bewegen alsof een scan plaats vindt, terwijl de verlichting is uitgeschakeld.

De 'Holiday' -functie is een beveiligingsfunctie voor het te detecteren gebied tijdens vakantieperiodes. De sensor simuleert activiteit door de verlichting op willekeurige tijdstippen aan en uit te schakelen.



ART. NR. 870004

ONDERSCHEIDEND DOOR:

- **Eenvoudig bij montage en in gebruik**
- **Met watch & holiday functie**
- **Geschikt voor afstandsbediening**
- **Detectiehoek instelbaar met bijgeleverde lensmasker**

BEWEGINGSMELDER P-300-DUO-PROF

WAND/PLAFOND MONTAGE

De 870004 kan zowel op de wand als op het plafond gemonteerd worden.

De meegeleverde hoekbeugel maakt de verschillende manieren van hoekmontage mogelijk.



TECHNISCHE INFORMATIE:

Uitvoering	Bewegingsmelder
Groep	Complete sensor
Techniek	Passief infrarood
Montagewijze	Opbouw
Aansluit Spanningbereik	220 - 240 V
Nom. spanning	230 V
Spanningstype	AC
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Ohmse belasting in Watt	2300 W
Ind. Par. Gecompenseerde Belasting	900 VA / 100 uF
Belasting bij hoogfrequente EVSA	1000 VA
Max. aantal hoogfrequente EVSA	15
LED verlichting	500 VA
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Eigen verbruik	1,1 W
Optimale montagehoogte	2,5 m
Max. montagehoogte	5 m
Hoek reikwijdte horizontaal	15 - 300 °
Oppervlakte Detectievelld	600 m²
Max. schakelvermogen	2300 W
Bediening op afstand	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Temperatuur	-20 - 50 °C
Materiaal	Kunststof
HVAC-aansturing	Ja
Soort contact	Relais
Gedwongen afschakeling	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	16 m
Max. reikwijdte frontaal	8 m
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Cremewit/elektrowit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Frequentie	50 - 60 Hz
Dimfunctie Aanwezig	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja
Met Wielandstekkers	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lengte	150 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	84 mm
Buitendiameter sensor	90 mm



Afstandsbediening

ART.NR: **870588**

BEWEGINGSMELDER
P300-DUO-PROF

870004