



SCHEMER-SCHAKELAARS



Artikelnummer	820010	830060	830080	840005	840007
Type	IB-06L	IBE-12/LI	IBE-15/LI	LIGHTGUARD	LIGHTG/KL-DCF
Techniek					
Soort schakelaar	Schemerschakelaar	Schemerschakelaar	Schemerschakelaar	Schemerschakelaar	Schemerschakelaar
Montage & aansluiting					
Montage	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Opbouw	Opbouw
Tijdschakelklok	✗	✗	✗	✗	✓
Electrische aansluiting					
Aansluit spanningsbereik	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac
Contact(en)	Maakcontact	Maakcontact	Maakcontact	Maakcontact	Potentiaalvrij contact
Soort contact(en)	Relais	Triac	Relais	Relais	Relais
Schakelen & belasting					
Ohmse belasting	1 - 1150 W	46 - 100 W	1 - 1000 W	1 - 2300 W	1 - 2300 W
Max. aantal led armaturen	10	2	10	10	10
LED verlichting	1 - 400 W	5 - 36 W	1 - 400 W	1000 W	800 VA
Halogeen verlichting	1000 W	0.2 - 0.45 A	4.2 A	2400 W	2000 W
Spaarlampen	400 VA	7 - 36 W	200 W	1200 VA	1000 VA
Overige specificaties					
IP Waarde	IP55 (ingebouwd)	IP55 (ingebouwd)	IP55 (ingebouwd)	IP55	IP54
Luxinstelling	10 - 300 lux	10 - 300 lux	10 - 300 lux	5 - 500 lux	5 - 500 lux
Schakelvertraging	60 sec	30 sec	30 sec	60 sec	60 sec
Afmetingen					
Afmeting (L x B x H)	50x26x24 mm	55x32x15 mm	59x40x23 mm	95x74x45 mm	120x80x40 mm
Inbouwdiameter sensor (ø)	ø 16 mm	ø 12 mm	ø 12 mm	✗	✗

Bent u op zoek naar lichtbesturingen en kunt u advies gebruiken bij een invulling van uw project? Neem dan contact op met onze adviseurs via info@klemko.nl of **088-0023300**.

Hoe dan ook. klemko®

WALLIE



Artikelnummer	870800	870805	870810	870815
Type	HYB-PIR-1x8W-WW	HYB-PIR-2x8W-WW	HYB-PIR-1x13W-WW	HYB-PIR-2x13W-WW
Techniek				
Soort melder	Bewegingsmelder	Bewegingsmelder	Bewegingsmelder	Bewegingsmelder
Schemerschakelaar functie	✓	✓	✓	✓
Soort detectie	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood
Detectie				
Detectiehoek	180 °	180 °	180 °	180 °
Optimale montage hoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Detectiebereik frontaal (meter)	9 m	9 m	9 m	9 m
Detectiebereik zijwaarts (meter)	3 m	3 m	3 m	3 m
Detectie oppervlakte	16 m²	16 m²	16 m²	16 m²
Verlichting				
Aansluit spanningsbereik	220 - 240 Vac 50Hz	220 - 240 Vac 50Hz	220 - 240 Vac 50Hz	220 - 240 Vac 50Hz
Vermogen	1 x 8 W	2 x 8 W	1 x 13 W	2 x 13 W
Lumen	1 x 600 lm	2 x 600 lm	1 x 1200 lm	2 x 1200 lm
Lichtkleur	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Overige specificaties				
IP Waarde	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Luxinstelling	5 - 1000 lux	5 - 1000 lux	5 - 1000 lux	5 - 1000 lux
Tijdstelling relais 1	10 sec - 10 min	10 sec - 10 min	10 sec - 10 min	10 sec - 10 min
Dimbaar	✗	✗	Ja, in vier stappen. (10, 30, 50 of 100%)	Ja, in vier stappen. (10, 30, 50 of 100%)
6 uur continu	✗	✗	Ja, ongeacht of er beweging binnen bereik is	Ja, ongeacht of er beweging binnen bereik is
Alarmfunctie	✗	✗	Ja, bij elke beweging 20 sec flitsen	Ja, bij elke beweging 20 sec flitsen
Afmetingen				
Afmeting (L x B x H)	78x188x107 mm	141x176x113 mm	106x199x106 mm	218x199x110 mm

Met de Wallie maakt u uw buitenomgeving op eenvoudige wijze veiliger met behulp van de ingebouwde bewegingssensor, schemerschakelaar en hoge lumen-output. De optionele dimfunctie en instelbaarheid van het detectiebereik maken de Wallie een veelzijdig armatuur met vele toepassingen.

Snelzoekkaart voor
klemko® sensoren en
schemerschakelaars

Hoe dan ook. klemko®

Artikelnummer wit

Type omschrijving

Artikelnummer Zwart

Type omschrijving

Techniek

Soort melder

Soort detectie

Montage & aansluiting

Montage

Centraaldoos inbouw

Aansluiting sensor op schakelblok

Stekerbaar | Witte sensor variant

Met Wieland GST18

Met Wago Winsta plat

Met Wago Winsta rond

Detectie

Detectiehoek

Optimale montagehoogte

Detectiebereik (m)

Detectieoppervlakte

Max. montagehoogte (m)

Detectiebereik op max. hoogte

Detectie oppervlakte op max. hoogte

Elektrische aansluiting

Aansluit spanningsbereik

Contact(en)

Daglichtregeling

Schakelen & belasting

Nuldoorgang schakeling

Max. aantal led armaturen

LED verlichting

Ohmse belasting

Ind. para. gecom. belasting

Overige specificaties

IP waarde

Max. aantal slave sensoren

Luxinstelling

Tijdstelling relais 1

Afmetingen

Schakelblok (LxBxH)

Inbouwdiameter x Hoogte

Buitendiameter x Hoogte

Opbouwhoogte

Accessoires

Slave sensor

Sensor verdeelstekker

Verlengkabel 5 meter | 2x RJ12

Verlengkabel 10 meter | 2x RJ12

Koppelddeel | 2x RJ12

Afstandsbediening (eenvoudig)

Afstandsbediening (uitgebreid)

klemko

PLAFOND INBOUW

PLAFOND IN/OPBOUW

DAGLICHT REGELING

WAND INBOUW

WAND/PLAFONDOPBOUW

INBOUW



870470 PLF-IB-PIR-ECO
870551 PLF-IB-PIR/1U
870550 PLF-IB-PIR
870580 PLF-IB-PIR/80

870472 PLF-IB-PIR-ECO-ZW



870557 PLF-IOB-PIR-UNI
870560 PLF-OPB-PIR
870474 PLF-OPB-UNI-9
870464 HB-PIR-UNI
870480 PLF-INB-UNI-24M
870460 PLF-IBPIR-GANG

870476 PLF-OPB-UNI-9ZW



870569 PLF-IB-PIR/Q
870620 PLFUNI-PIR/30D2
870642 PLF-IB-DALI-2K-12



870540 IB-PIR-WAND
Zonder nuldraad 870544 IB-PIR-W/LED
870546 IB-PIR-W/10MG



870050 WATCHER-150
870004 P300-DUO-PROF
870060 PIR-HF-240 DUO

870048 WATCHER-150ZW



870500 IB-PIR-100
870880 IB-RAD-UNI

Aanwezigheid	Aanwezigheid	Aanwezigheid	Aanwezigheid	Aanwezigheid	Aanwezigheid	Aanwezigheid	Aanwezigheid	Aanwezigheid	Aanwezigheid	Beweging	Aanwezigheid	Aanwezigheid	Aanwezigheid	Beweging	Beweging	Beweging	Beweging	Beweging	Beweging	Beweging	Beweging	Aanwezigheid
Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood/radar	Infrarood	Radar

Plafond inbouw	Plafond inbouw	Plafond inbouw	Plafond inbouw	Plafond op/inbouw	Plafond opbouw	Plafond op/inbouw	Plafond op/inbouw	Plafond op/inbouw	Plafond op/inbouw	Plafond op/inbouw	Plafond inbouw	Plafond op/inbouw	Plafond inbouw	Wand inbouw	Wand inbouw	Wand inbouw	Wand opbouw	Wand opbouw	Wand opbouw	Armatuur inbouw	Armatuur inbouw	
✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	3 aderig	RJ12	RJ12	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	RJ12	...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	

870935	870942	870940	870944	870960	Op aanvraag	✗	Op aanvraag	870975	✗	870950	870965	Op aanvraag	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Op aanvraag	870970	Op aanvraag	870972	870974	Op aanvraag	✗	Op aanvraag	870976	✗	✗	✗	Op aanvraag	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
870936	870971	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	✗	Op aanvraag	870977	✗	✗	✗	Op aanvraag	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	2 x 120°	360°	360°	360°	195°	180°	200°	300°	240°	240°	360°	360°
2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	15 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	0,75 m	0,75 m	1,2 m	2 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
7 m	6 m	7 m	10 m	7 m	7 m	9 m	20 m	24 m	40 m	8 m	30 m	12 m	8 m	8 m	8 m	12 m	16 m	16 m	6 m	6 m	
40 m²	30 m²	40 m²	80 m²	40 m²	40 m²	65 m²	320 m²	465 m²	1250 m²	50 m²	700 m²	120 m²	-	-	-	120 m²	680 m²	680 m²	30 m²	30 m²	
5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	2,5 m	15 m	2,5 m	2,5 m	5 m	3 m	4 m	1,5 m	1,2 m	1,5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	
8 m	8 m	10 m	20 m	8 m	10 m	9 m	20 m	24 m	40 m	8 m	30 m	24 m	8 m	8 m	8 m	20 m	20 m	20 m	8 m	8 m	
50 m²	50 m²	165 m²	315 m²	50 m²	165 m²	65 m²	320 m²	465 m²	1250 m²	50 m²	700 m²	460 m²	-	-	-	800 m²	800 m²	800 m²	-	50 m²	

220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac
Maakcontact	Potentiaalvrij contact	Maakcontact Potentiaalvrij contact	Maakcontact Potentiaalvrij contact	Maakcontact	Maakcontact Potentiaalvrij contact	Maakcontact Potentiaalvrij contact	Maakcontact	Maakcontact Potentiaalvrij contact	Maakcontact	Maakcontact	Maakcontact Potentiaalvrij contact	Dali contact	Maakcontact (fase, nul, schakel)	Maakcontact (fase, schakel)	Maakcontact (fase, nul, schakel)	Potentiaalvrij contact	Potentiaalvrij contact	Potentiaalvrij contact	Potentiaalvrij contact	Potentiaalvrij contact	Maakcontact	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓
15	17	17	25	10	10	15	15	15	15	15	10	25	2	1	10	2	10	10	2	17
800 VA / 600 W	1000 VA	400 W	1000 VA	500 VA	500 VA	800 VA	800 VA	800 VA	800 VA	800 VA	500 VA	...	500 VA	100 VA	400 VA	150 VA	400 VA	400 VA	150 VA	150 W
2000 W	2200 W	2000 W	2200 W	2000 W	2000 W	2200 W	2000 W	2200 W	2000 W	2000 W	2300 W	...	1600 W	300 W	2000 W	1000 W	1000 W	2300 W	1000 W	1000 W
1200 VA / 140 µF	1300 VA / 140 µF	1300 VA / 100 µF	1300 VA / 140 µF	900 VA / 100 µF	900 VA / 100 µF	1200 VA / 140 µF	1200 VA / 140 µF	1200 VA / 140 µF	1200 VA / 140 µF	1200 VA / 140 µF	1000 VA / 100 µF	...	180 VA / 20 µF	100 VA / 8 µF	900 VA / 100 µF	max. 2x58 VA / 10µF	900 VA / 100 µF	900 VA / 100 µF	hulprelais	160 W / 20 µF

IP 20	IP 40	IP 44 (sensor)	IP 40	IP 44 (opbouw)	IP 44	IP 54 (opbouw)	IP 54	IP 54 (opbouw)	IP 20	IP 20	IP 44 (opbouw)	IP 54	IP 40	IP 40	IP 40	IP 55	IP 54	IP 55	IP 55 (ingebouwd)	IP 20
✗	2	5	2	✗	2	max. 6 stuks parallel	10	max. 6 stuks parallel	10	10	-	-	-	-	-	-	-	2
10 - 2000 lux	5 - 10.000 lux	10 - 10.000 lux	10 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	10 - 2000 lux	5 - 2000 lux	10 - 2000 lux	10 - 2000 lux	10 - 2000 lux	10 - 2000 lux	10 - 2000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	10 - 2000 lux	10 - 2000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux
30 sec. - 30 min.	6 sec. - 30 min.	5 sec. - 30 min.	2 sec. - 60 min.	5 sec. - 30 min.	5 sec. - 30 min.	30 sec. - 30 min.	30 sec. - 60 min.	30 sec. - 30 min.	5 sec. - 30 min.	5 sec. - 30 min.	10 sec. - 30 min.	1 min. - 60 min.	5 sec. - 30 min.	5 sec. - 30 min.	20 sec. - 30 min.	5 sec. - 30 min.	5 sec. - 30 min.	5 sec. - 30 min.	6 sec. - 20 min.	5 sec. - 30 min.

Geïntegreerd	111 x 53 x 30 mm	135 x 58 x 31 mm	150 x 58 x 34 mm	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	140 x 60 x 31,5 mm	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	82 x 45 x 20,5 mm	90 x 51 x 31,5 mm
63 x 65 mm	65 x 38 mm	65 x 38 mm	65 x 35 mm	65 x 35 mm	-	Ø 68 x 43,5 mm	Ø 68 x 43,5 mm	Ø 68 x 43,5 mm	Ø 68 x 43,5 mm	Ø 68 x 43,5 mm	Ø 65 x 34 mm	Ø 62,5 x 47 mm	Ø 68 x 49 mm	50 x 50 x 32 mm	50 x 50 x 32 mm	50 x 50 x 32 mm	50 x 50 x 32 mm	50 x 50 x 32 mm	50 x 50 x 32 mm	50 x 50 x 32 mm	50 x 50 x 32 mm	50 x 50 x 32 mm
80 x 5 mm	80 x 16 mm	80 x 16 mm	80 x 25 mm	111,5 x 24 mm	Ø 115 x 45 mm	Ø 105 x 23,5 mm	Ø 105 x 38 mm	Ø 105 x 44,5 mm	Ø 105 x 38 mm	Ø 105 x 38 mm	Ø 80 x 19 mm	Ø 110 x 52 mm	Ø 80 x 18 mm	80 x 80 x 24 mm	80 x 80 x 24 mm	80 x 80 x 24 mm	80 x 80 x 24 mm	80 x 80 x 24 mm	80 x 80 x 24 mm	80 x 80 x 24 mm	80 x 80 x 24 mm	80 x 80 x 24 mm
✗	✗	✗	✗	59 mm	45 mm	48 mm	62,5 mm	79 mm	62,5 mm	62,5 mm	✗	75 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

870575	870555	870585									870571	870624										
	870589	870589																				
	871600	871600																				
	871605	871605																				
	183330	183330																				
	870590	870590			870590																	
	870588	870588			870588	870466	870466	870466	870466	870466	870625	870625	870644								870588	